

CIRRUS

Tegular

textura fina

Costo de Instalación Relativo

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



Atributos Principales de Selección

- Bordes con ángulos definidos o biselados – Gama de colores ColorReady (Artículos 584 y 589)
- Resistencia mejorada contra marcas y raspaduras
- Alto índice de reflectancia luminica y buena absorción acústica
- Resistente a la humedad



- Pintura BioBlock en la superficie posterior y superior de los paneles para inhibir o retrasar el crecimiento de moho u hongos en la superficie pintada
- Opciones de herrería (indicadas con una *) de fácil instalación disponibles proporcionando bordes pre-cortados y acabados para aberturas de luminarias (1" a 16" de diámetro)

- Garantía limitada de 10 años; 15 años de garantía con los productos HumiGuard Plus y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente
- Garantía CIRRUS limitada de 10 años

Contenido Reciclado:

72-82%

76%
(Fire Guard)

Aplicaciones Típicas

- Oficinas y salas de conferencias
- Pasillos
- Corredores

Selección Visual

Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	i ceilings	Certificación UL		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD
					ACUSTICA NRC	CAC				
9/16" Beveled Tegular		589† 589M†	24 x 24 x 3/4" 600 x 600 x 19mm		0.70	35*	Clase A		0.86	Estándar
		538† 538M†	24 x 24 x 7/8" 600 x 600 x 22mm		0.70	38**	Clase A		0.86	Estándar
		577 577M	24 x 24 x 3/4" 600 x 600 x 19mm		0.40	35			0.86	Estándar
		583 583M	24 x 48 x 7/8" 600 x 1200 x 22mm		0.70	40	Clase A	Estándar	0.86	Estándar
		539 539M	24 x 48 x 3/4" 600 x 1200 x 19mm		0.70	35	Clase A	Estándar	0.86	Estándar
15/16" Angled Tegular		584† 584M†	24 x 24 x 3/4" 600 x 600 x 19mm		0.70	35	Clase A		0.86	Estándar
		578 578M	24 x 24 x 3/4" 600 x 600 x 19mm		0.40	35			0.86	Estándar
		534† 534M†	24 x 24 x 7/8" 600 x 600 x 22mm		0.70	38	Clase A		0.86	Estándar
		581 581M	24 x 48 x 7/8" 600 x 1200 x 22mm		0.70	40	Clase A	Estándar	0.86	Estándar
		535 535M	24 x 48 x 3/4" 600 x 1200 x 19mm		0.70	35	Clase A	Estándar	0.86	Estándar

† Disponibles con Opciones de Herrería de Fácil Instalación para las aplicaciones de rendimiento especial, consulte la hoja de datos CIRRUS Open Plan.

Disponibles como Paneles con Antena

Alto Rendimiento Acústico

Fire Guard

Resistencia a la Humedad
4 gotas / HumiGuard Max
3 gotas / HumiGuard Plus

Alto Índice de Reflectancia Luminica

* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio

Propiedades Físicas

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la Superficie

Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264

Fire Guard: Resistente al fuego cuando se utiliza en sistemas constructivos certificados por UL

Clasificación ASTM E 1264

Tipo III, Forma 1, Motivo E I

Valor de Aislamiento Térmico

Factor R - 1.9 (unidades BTU)
Factor R - 0.33 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica

Peso

534, 535, 538, 539, 584, 589 - 5,32 kg/m²
577, 578 - 6,10 kg/m²
581, 583 - 7,32 kg/m²

Tratamiento Antimicrobial

584SP, 589SP - Tratamiento Antimicrobial estándar
Todos otros artículos - Disponible si se solicita

Consideraciones para el Uso

No se recomiendan para cuartos que contengan equipo de MRI

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
534, 535, 581, 584	15/16" PRELUDE
538, 583, 589	9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo 9/16" SILHOUETTE Ranura para perno
583, 539	9/16" SUPRAFINE 9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo 9/16" SILHOUETTE Ranura perno 9/16" INTERLUDE
577	9/16" SUPRAFINE XL Fire Guard
578	15/16" PRELUDE XL Fire Guard

También Compatible con

589*	9/16" SUPRAFINE 9/16" INTERLUDE
CAC 33	9/16" SONATA
538**	9/16" SUPRAFINE 9/16" INTERLUDE
CAC 36	9/16" SONATA



Motivo Disponible Mundialmente

aplicación general



CIRRUS

Tegular
textura fina

 ceilings
compatible

 10-YEAR
AVAILABILITY
GUARANTEE Artículos
584 & 589



CIRRUS Beveled Tegular con Reticula de Te expuesta SUPRAFINE 9/16"

Selección de Color

ColorReady • Tonos Claros Artículos 584, 589 disponibles en colores.



Blanco (WH)



Crema (CR)



Bruma (HA)



Ostión (YS)



Platino (PL)

Debido a limitaciones de imprenta los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión



CIRRUS Beveled
Tegular



CIRRUS Angled
Tegular




CIRRUS Beveled Tegular
con Reticula de Te
expuesta SUPRAFINE
9/16"



CIRRUS Angled Tegular
con Reticula de Te
expuesta PRELUDE
15/16"



Disponible con
Hardware Friendly
Options (Opciones
de Herrería de Fácil
Instalación)



 **Armstrong**