

Atributos Principales de Selección

- Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y desperdicios
- Económicos con buena acústica
- Confiable, rendimiento probado

Aplicaciones Típicas

- Para una amplia gama de interiores comerciales
- Oficinas y salas de conferencias
- Mercado masivo

Contenido Reciclado:

27-43%

41%
(Fire Guard)

Color



Blanco (WH)

Selección Visual

Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	i ceilings	Certificación UL		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD		
					ACUSTICA NRC	CAC						
CORTEGA Tegular	Beveled Tegular	2195	24 x 24 x 5/8"				0.55	35*	Clase A	Estándar	0.82	Estándar
		2195M	600 x 600 x 15mm									
		2196	24 x 24 x 5/8"				0.55	33	Clase A	Estándar	0.82	Estándar
		2196M	600 x 600 x 15mm									
15/16"	Angled Tegular	704	24 x 24 x 5/8"				0.55	33	Clase A	Estándar	0.82	Estándar
		704M	600 x 600 x 15mm									
		816	24 x 24 x 5/8"				0.55	35	Clase A	Estándar	0.82	Estándar
		816M	600 x 600 x 15mm									
		703	24 x 48 x 5/8"				0.55	35	Clase A	Estándar	0.82	Estándar
		703M	600 x 1200 x 15mm									

* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio

Disponibles como Paneles con Antena

Compatible con 24" x 24" Paneles Altavoces

Fire Guard

Propiedades Físicas

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la Superficie

Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica
Disponibile con acabado lavable plástico de vinilo, en pedido especial.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264
Fire Guard: Resistente al fuego cuando se utiliza en sistemas constructivos certificados por UL

Clasificación ASTM E 1264

Tipo XII, Forma 2, Motivo C D

Valor de Aislamiento Térmico

Factor R- 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica

Peso

703, 704, 2195 - 3,42 kg/m²
715 - 0.63 kg/m²
816, 2196 - 4,88 kg/m²

Tratamiento Antimicrobial

Disponibile si se solicita

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
2195	9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo 9/16" SILHOUETTE Ranura para perno
2196	9/16" SUPRAFINE XL Fire Guard
703, 704, 715	15/16" PRELUDE
816	15/16" PRELUDE XL Fire Guard

También Compatible con:

2195	9/16" SUPRAFINE
	9/16" INTERLUDE
CAC 33	9/16" SONATA



Motivo Disponible Mundialmente

CORTEGA

Tegular

textura media

 **ceilings**
compatible

 **10-YEAR
AVAILABILITY
GUARANTEE** Artículos
704 & 816



CORTEGA Angled Tegular con Reticula de Te expuesta PRELUDE 15/16"

Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión



CORTEGA
Beveled Tegular




CORTEGA con Reticula
de Te expuesta
PRELUDE 15/16"



CORTEGA con Reticula
de Te expuesta
SUPRAFINE 9/16"



CORTEGA con Ranura
para perno
SILHOUETTE 9/16"
Ranura 1/4"



 **Armstrong**