

DUNE

Square Lay-in & Tegular

textura fina

Costo de Instalación Relativo

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



Atributos Principales de Selección

- Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y desperdicios
- Presentación visual de primera categoría a precio accesible — Atractivo acabado con textura fina
- Alto índice de reflectancia luminica
- Durable
Resistente a raspaduras

- Resistencia a la humedad
- Rendimiento **HumiGuard Plus** que evita el pandoe
- Pintura BioBlock en la superficie posterior y superior de los paneles HumiGuard para inhibir o retrasar el crecimiento de moho u hongos en la superficie pintada
- Garantía limitada de 10 años; 15 años de garantía con los productos **HumiGuard Plus** y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente



- Pueden instalarse antes de cubrir el edificio

Aplicaciones Típicas

- Centros comerciales
- Salas de atención médica
- Lugares públicos

Contenido Reciclado:

36-68%

34-40%
(Fire Guard)

Color



Blanco (WH)

Selección Visual

Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	i ceilings	Certificación UL	ACUSTICA		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD
						NRC	CAC				
9/16"	Beveled Tegular	1775	24 x 24 x 5/8"			0.50	35*	Clase A		0.83	Resiste Raspaduras
		1775SP	600 x 600 x 15mm								
		1775M	600 x 600 x 15mm								
9/16"	Beveled Tegular	1852	24 x 24 x 5/8"			0.50	35			0.83	Resiste Raspaduras
		1852M	600 x 600 x 15mm								
		1777	24 x 48 x 5/8"								
9/16"	Beveled Tegular	1777M	600 x 1200 x 15mm			0.50	35	Clase A		0.83	Resiste Raspaduras
		1777M	600 x 1200 x 15mm								
		1772	24 x 24 x 5/8"								
15/16"	Square Lay-in	1772M	600 x 600 x 15mm			0.50	30	Clase A		0.83	Resiste Raspaduras
		1850	24 x 24 x 5/8"								
		1850M	600 x 600 x 15mm								
15/16"	Square Lay-in	1773	24 x 48 x 5/8"			0.50	30	Clase A		0.83	Resiste Raspaduras
		1773M	600 x 1200 x 15mm								
		1851	24 x 48 x 5/8"								
15/16"	Square Lay-in	1851M	600 x 1200 x 15mm			0.50	35			0.83	Resiste Raspaduras
		1774	24 x 24 x 5/8"								
		1774SP	600 x 600 x 15mm								
15/16"	Angled Tegular	1774M	600 x 600 x 15mm			0.50	35	Clase A		0.83	Resiste Raspaduras
		1853	24 x 24 x 5/8"								
		1853M	600 x 600 x 15mm								
15/16"	Angled Tegular	1776	24 x 48 x 5/8"			0.50	35	Clase A		0.83	Resiste Raspaduras
		1776M	600 x 1200 x 15mm								
		1776M	600 x 1200 x 15mm								

* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio

Disponibles como Paneles con Antena
Compatible con 24" x 24" Paneles Altavoces

Fire Guard Resistencia a la humedad Alto Índice de Reflectancia Luminica

Propiedades Físicas

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la Superficie

Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264

Fire Guard: Resistente al fuego cuando se utiliza en sistemas constructivos certificados por UL

Clasificación ASTM E 1264
Type III, Form 2, Pattern C E

Valor de Aislamiento Térmico
Factor R - 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica)

Peso

1772, 1774, 1775, 1773, 1776, 1777 - 3,66 kg/m²
1850, 1852, 1853, 1851 - 5,86 kg/m²

Tratamiento Antimicrobial

1774SP, 1775SP - Tratamiento antimicrobial estándar.
Para otros artículos el tratamiento es disponible si se solicita.

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
1775	9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo 9/16" SILHOUETTE Ranura para perno
1777	9/16" SUPRAFINE 9/16" INTERLUDE 9/16" SONATA 9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo 9/16" SILHOUETTE Bolt-Slot
1852	9/16" SUPRAFINE XL Fire Guard
1850, 1851, 1853	15/16" PRELUDE Fire Guard
1772, 1773	15/16" PRELUDE
1774, 1776	15/16" PRELUDE

También Compatible con:

1775*	9/16" SUPRAFINE 9/16" INTERLUDE 9/16" SONATA
CAC 33	



Motivo Disponible Mundialmente

aplicación general



DUNE

Square Lay-in & Tegular

textura fina

iceilings
compatible

Artículos 1772,
1773, 1774,
1775, & 1776
**10-YEAR
AVAILABILITY
GUARANTEE**



DUNE con Sistema de Suspensión de Te tridimensional INTERLUDE XL 9/16"

Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión



DUNE



DUNE con Reticula de Te expuesta SUPRAFINE 9/16"



DUNE con Sistema de Suspensión de Te tridimensional INTERLUDE XL 9/16"



DUNE con Ranura para perno SILHOUETTE 9/16" Ranura 1/4"

Armstrong