

FINE FISSURED

Square Lay-in

textura media

Costo de instalación Relativo

\$	\$\$*	\$\$\$	\$\$\$\$
----	-------	--------	----------



Atributos Principales de Selección

- Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y desperdicios
 - Gama de colores ColorReady: Tonos Claros y Negro Tech disponibles con tiempo de entrega de una semana o menos
 - Resistente a la humedad
- Rendimiento HumiGuard Plus que evita el pandeo



- Pintura BioBlock en la superficie posterior y superior de los paneles HumiGuard para inhibir o retrasar el crecimiento de moho u hongos en la superficie pintada
- Garantía limitada de 10 años; 15 años de garantía con los productos HumiGuard Plus y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente

Aplicaciones típicas

- Espacios frecuentemente desocupados
- Planteles escolares cerrados durante el verano
- Pasillos, salones de clase, áreas de servicio
- Oficinas y salas de conferencias
- Pueden instalarse antes de cubrir el edificio

Contenido Reciclado:
33-52%
41-56%
(Fire Guard)

Selección Visual

Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	ceilings	ACUSTICA NRC	RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD				
FINE FISSURED	15/16" Square Lay-in	1728	24 x 24 x 5/8"			0.55	33	Clase A			0.85	Estándar	
		1728M	600 x 600 x 15mm										
		1831	1831M	24 x 24 x 5/8"			0.55	35	Clase A			0.85	Estándar
			1831M	600 x 600 x 15mm									
		1729	1729M	24 x 48 x 5/8"			0.55	35	Clase A			0.85	Estándar
			1729M	600 x 1200 x 15mm									
		1830	1830M	24 x 48 x 5/8"			0.55	35	Clase A			0.85	Estándar
			1830M	600 x 1200 x 15mm									
	1749*	1749M	24 x 48 x 5/8"			0.55	35	Clase A			0.85	Lavable	
		1749M	600 x 1200 x 15mm										
	1736	1736M	20 x 60 x 5/8"			0.55	35	Clase A			0.85	Estándar	
		1736M	500 x 1500 x 15mm										
	1737	1737M	24 x 60 x 5/8"			0.55	35	Clase A			0.85	Estándar	
		1737M	600 x 1500 x 15mm										
	1738	1738M	30 x 60 x 3/4"			0.55	35	Clase A			0.85	Estándar	
		1738M	750 x 1500 x 19mm										
FINE FISSURED Alto NRC													
15/16" Square Lay-in	1810	1810SP	24 x 24 x 3/4"			0.70	35	Clase A			0.85	Estándar	
		1810M	600 x 600 x 19mm										
FINE FISSURED Alto NRC/Alto CAC													
15/16" Square Lay-in	1811	1811SP	24 x 48 x 3/4"			0.70	40	Clase A			0.85	Estándar	
		1811M	600 x 1200 x 19mm										

- * Acabado lavable VPO (recubrimiento plástico); tratamiento antimicrobial no disponible para este artículo
- * Valores de reflectancia luminica indicados en promedio

Disponibles como Paneles con Antena
Compatible con 24" x 24" Paneles Altavoces

Alto Rendimiento Acustico

Fire Guard

Resistencia a la Humedad
4 gotas / HumiGuard Max
3 gotas / HumiGuard Plus

Alto Índice de Reflectancia Luminica

Propiedades Físicas

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la Superficie

Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264

Fire Guard: Resistente al fuego cuando se utiliza en sistemas constructivos certificados por UL

Clasificación ASTM E 1264

1728, 1729, 1736, 1737, 1738, 1810, 1811, 1830, 1831 - Tipo III, Forma 2, Motivo C E

1749 - Tipo IX, Forma 2, Motivo C E

Valor de Aislamiento Térmico

Factor R - 1.5 (unidades BTU)
Factor R - 0.26 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica

Peso

1728, 1729, 1736, 1737 - 3,42 kg/m²
1738, 1830, 1831 - 5,12 kg/m²
1749 - 3,30 kg/m²
1810, 1811 - 6,1 kg/m²

Tratamiento Antimicrobial

1810SP, 1811SP - Tratamiento antimicrobial estándar.
Para todos los otros artículos - el tratamiento es disponible si se solicita

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
1728, 1729, 1736, 1737, 1738, 1749	15/16" PRELUDE
1810, 1811, 1830, 1831	15/16" PRELUDE XL Fire Guard



aplicación general
ceilings

FINE FISSURED

Square Lay-in

textura media

 **ceilings**
compatible

**10-YEAR
AVAILABILITY
GUARANTEE**
Artículos 1728,
1729, 1736,
1737, 1738,
1811, 1830 &
1831



FINE FISSURED con Reticula de Te expuesta PRELUDE 15/16"

Selección de Color

ColorReady • Tonos Claros



Tonos Oscuros



Blanco (WH)

Crema (CR)

Bruma (HZ)

Ostión (YS)


Platino (PL)

Adobe (AD)

Negro Tech (BL)

Los artículos 1728, 1729 y 1830 están disponibles en Tonos Claros y Negro Tech. Todos los otros artículos están disponibles en blanco únicamente. Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar.

Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión



FINE FISSURED
Square Lay-in



FINE FISSURED Square
Lay-in con Reticula de
Te expuesta PRELUDE
15/16"



 **Armstrong**