

# METALWORKS Tegular

textura fina

Costo de Instalación Relativo

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



## Atributos Principales de Selección

- 100% acceso ascendente
- Ideal para renovaciones donde se utilizan sistemas de suspensión con retícula de Te expuesta estándar 15/16" o 9/16"
- Durable
  - Lavable
  - Resistente a la suciedad

- Cortes para luminarias y sistema de aspersión disponibles
- Resistente a la humedad
- Rendimiento **HumiGuard Plus** que evita el pandoe
- Garantía limitada de 10 años; 15 años de garantía con los productos **HumiGuard Plus** y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente



## Aplicaciones Típicas

- Vestíbulos y entradas
- Locales comerciales
- Pasillos
- Comedores
- Areas con techos altos
- Aeropuertos y terminales de transporte

## Contenido Reciclado:


**25%**

## Selección Visual

## Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES		Certificación Factory Mutual ACUSTICA		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD
					NRC	CAC				
<b>METALWORKS Flush Tegular</b>										
15/16"	Flush Tegular	9442U6A1WH	24 x 24"	□	0.10	36	Clase A	4 gotas	0.77	Lavable Resiste suciedad
		9442M6A1WH	600 x 600mm sin perforaciones							
9/16"	Flush Tegular	9444U6A2WH	24 x 24"	□	0.65	38*	Clase A	4 gotas	0.61	Lavable Resiste suciedad
		9444M6A2WH	600 x 600mm microperforado con borde liso y membrana acústica							
<b>METALWORKS 5/16" Square Tegular</b>										
15/16"	Square Tegular	9683U6A1WH	24 x 24"	□	0.10	36	Clase A	4 gotas	0.77	Lavable Resiste suciedad
		9683M6A1WH	600 x 600mm sin perforaciones							
9/16"	Square Tegular	9685U6A2WH	24 x 24"	□	0.65	38*	Clase A	4 gotas	0.61	Lavable Resiste suciedad
		9685M6A2WH	600 x 600mm microperforado con borde liso y membrana acústica							
9/16"	Square Tegular	9320U6A1WH	24 x 24"	□	0.10	36	Clase A	4 gotas	0.77	Lavable Resiste suciedad
		9320M6A1WH	600 x 600mm sin perforaciones							
9/16"	Square Tegular	9324U6A2WH	24 x 24"	□	0.65	38*	Clase A	4 gotas	0.61	Lavable Resiste suciedad
		9324M6A2WH	600 x 600mm microperforado con borde liso y membrana acústica							
<b>METALWORKS 5/8" Square Tegular</b>										
15/16"	Square Tegular	9680U6A1WH	24 x 24"	□	0.10	36	Clase A	4 gotas	0.77	Lavable Resiste suciedad
		9680M6A1WH	600 x 600mm sin perforaciones							
9/16"	Square Tegular	9682U6A2WH	24 x 24"	□	0.65	38*	Clase A	4 gotas	0.61	Lavable Resiste suciedad
		9682M6A2WH	600 x 600mm microperforado con borde liso y membrana acústica							
9/16"	Square Tegular	4700U6A1WH	24 x 24"	□	0.10	36	Clase A	4 gotas	0.77	Lavable Resiste suciedad
		4700M6A1WH	600 x 600mm sin perforaciones							
9/16"	Square Tegular	4702U6A2WH	24 x 24"	□	0.65	38*	Clase A	4 gotas	0.61	Lavable Resiste suciedad
		4702M6A2WH	600 x 600mm microperforado con borde liso y membrana acústica							

\* Con respaldo opcional de fibra mineral #747 cortado en obra  
 \*\* NRC 0.90 con capa opcional de fibra de vidrio (#820-01-00)  
 \* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio



## Propiedades Físicas

### Material

Acero Galvanizado - grosor .021"

### Acabado de la Superficie

Acabado con revestimiento pulverizado aplicado en fábrica

### Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos según ASTM E 1264 (Certificación Factory Mutual)

### Clasificación ASTM E 1264

9683U6A1WH, 9320U6A1WH, 9680U6A1WH, 4700U6A1WH, 9442U6A1WH - Tipo XX (paneles de acero sin acústica) Motivo G  
 9685U6A2WH, 9324U6A2WH,

9682U6A2WH, 4702U6A2WH, 9444U6A2WH - Tipo XX (paneles de acero microperforados) Motivo C

### Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica

### Peso

9444U6A2WH - 3,66 kg/m<sup>2</sup>  
 9442U6A1WH - 3,90 kg/m<sup>2</sup>  
 9685U6A2WH - 4,19 kg/m<sup>2</sup>  
 9683U6A1WH, 9682U6A2WH, 4702U6A2WH - 4,34 kg/m<sup>2</sup>  
 9324U6A2WH; 9680U6A1WH,

4700U6A1WH - 4,48 kg/m<sup>2</sup>  
 9320U6A1WH - 4,73 kg/m<sup>2</sup>

### Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
9442U6A1WH, 9444U6A2WH	15/16" PRELUDE ML or MX
9680U6A1WH, 9682U6A2WH, 9683U6A1WH, 9685U6A2WH	15/16" PRELUDE
4700U6A1WH, 4702U6A2WH	9/16" SUPRAFINE
9320U6A1WH, 9324U6A2WH	9/16" SUPRAFINE
	9/16" SILHOUETTE
	9/16" INTERLUDE XL
	9/16" SONATA (
	9/16" TRIMLOK


# METALWORKS Tegular

textura lisa



METALWORKS Tegular Microperforado con Reticula de Te expuesta SUPRAFINE 9/16"


## Selección de Colores



Blanco (WH) Gris Plata (SG) Gris Bronce (MY)

Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.


## Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión



METALWORKS



METALWORKS



**Armstrong**