

# ULTIMA

textura fina

Costo de Instalación Relativo

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



## Atributos Principales de Selección

- Acabado liso no direccional sobre una superficie resistente a raspaduras
- Coordina visualmente con OPTIMA para aplicaciones mixtas (diseño abierto/cerrado)
- Superficie DuraBrite de excelente durabilidad y reflectancia luminica superior (LR 0.90) reduce el costo de energía eléctrica hasta en 18%
- Excelente absorción de sonido
- Durable
  - Lavable, Resistente a impactos, Resistente a raspaduras, Resistente a la Suciedad

- Resistente a la humedad Rendimiento HumiGuard Plus que evita el pandeo
- Pintura BioBlock en la superficie posterior y superior de los paneles HumiGuard para inhibir o retrasar el crecimiento de moho u hongos en la superficie pintada
- Garantía limitada de 10 años; 15 años de garantía con los productos HumiGuard Plus y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente



## Aplicaciones Típicas

- Oficinas
- Salas de pacientes y consultorios
- Escuelas
- Áreas que requieran de buena resistencia a la humedad y frecuente acceso al pleno

Contenido Reciclado:  
**66-77%**

Color



## Selección Visual

## Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	ceilings	Certificación UL		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD	
					ACUSTICA NRC	CAC					
9/16"	Beveled Regular	1912	24 x 24 x 3/4"			0.70	35*	Class A		0.90	Lavable Resiste impactos Resiste Raspaduras Resiste Suciedad
		1912M	600 x 600 x 19mm								
15/16"	Square Lay-in	1910	24 x 24 x 3/4"			0.70	35	Class A		0.90	Lavable Resiste impactos Resiste Raspaduras Resiste Suciedad
		1910M	600 x 600 x 19mm								
9/16"	Beveled Regular	1913	24 x 48 x 3/4"			0.70	35	Class A		0.90	Lavable Resiste impactos Resiste Raspaduras Resiste Suciedad
		1913M	600 x 1200 x 19mm								
15/16"	Beveled Regular	1911	24 x 24 x 3/4"			0.70	35	Class A		0.90	Lavable Resiste impactos Resiste Raspaduras Resiste Suciedad
		1911M	600 x 600 x 19mm								
9/16"	Beveled Regular	1914	24 x 48 x 3/4"			0.70	35	Class A		0.90	Lavable Resiste impactos Resiste Raspaduras Resiste Suciedad
		1914M	600 x 1200 x 19mm								

† Patente de EE.UU. 5,674,594

\* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio

Disponibles como Paneles con Antena

Compatible con 24" x 24" Paneles Altavoces



Alto Rendimiento Acústico



Resistencia a la Humedad

4 gotas / HumiGuard Max  
3 gotas / HumiGuard Plus



Alto Índice de Reflectancia Luminica



## Propiedades Físicas

### Material

Fibra mineral moldeada en húmedo con membrana DuraBrite acústicamente transparente

### Acabado de la Superficie

DuraBrite™ con Pintura acrílica de látex aplicada en fábrica

### Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264

### Clasificación ASTM E 1264

Tipo IV, Forma 2, Motivo E

### Coefficiente Térmico

K: 0.048 w/m °C  
Factor R - 0.39 (unidades Watts)

### Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica

**Peso**  
5,13 kg/m²

### Tratamiento Antimicrobial

Disponibles si se solicita

### Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
1912	9/16" SILHOUETTE Ranura para perno 9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo (
1915	9/16" SUPRAFINE 9/16" SILHOUETTE Ranura para perno 9/16" TRIMLOK Ranura para tornillo 9/16" SONATA 9/16" INTERLUDE XL
1910, 1913	15/16" PRELUDE
1911, 1914	15/16" PRELUDE

### También compatible con

1912*	9/16" SUPRAFINE
	9/16" SONATA
CAC 33	9/16" INTERLUDE XL



Motivo Disponible Mundialmente

general application



# ULTIMA

textura fina

 ceilings  
compatible

 10-YEAR  
AVAILABILITY  
GUARANTEE Artículos  
1910, 1911  
& 1912



ULTIMA Beveled Tegular con Reticula de Te expuesta SUPRAFINE 9/16"



ULTIMA Beveled Tegular con Sistema de Suspensión de Te Dimensional SONATA 9/16"

## Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión




ULTIMA  
Beveled Tegular



ULTIMA con Reticula de  
Te expuesta  
SUPRAFINE 9/16"



ULTIMA con Ranura  
para perno  
SILHOUETTE XL 9/16"  
1/4" Ranura



 **Armstrong**